

## Medienos paviršių padengimas (išorės darbams)

Pagrindas	Gruntavimas	Tarpinis ir viršutinis sluoksnis	Valymas ir priežiūra
<b>Neapdorota mediena</b>			
Visų rūšių mediena	—————	Dengiama lazūra: 2 sluoksniai lazūros <b>„Holzlasur für Außen“</b> su pigmentais	Prireikus, suteršimus nuvalyti minkšta kempine šiltu švelniu Marselio muilo <b>„Marseiller Seife“</b> šarmu
	1 sluoksnis grunto <b>„Grundieröl“</b>	dengiama dažais: 1 sluoksnis polimer. dažų (pusiau riebių) <b>„Standölfarbe-halbfett“</b> 1 sluoksnis polimer. dažų (riebių) <b>„Standölfarbe-vollfett“</b>	
Lango išorinė pusė	—————	dengiama lazūra: 2 sluoksniai lazūros <b>„Holzlasur für Außen“</b> su pigmentais	1 kartą metuose suteršimus nuvalyti minkšta kempine šiltu švelniu Marselio muilo <b>„Marseiller Seife“</b> šarmu ir padengti (įtrinti) minkšta šluoste plonu lazūros <b>„Holzlasur für Außen“</b> sluoksniu (priežiūra)
	1 sluoksnis grunto <b>„Grundieröl“</b>	dengiama dažais: 1 sluoksnis polimer. dažų (pusiau riebių) <b>„Standölfarbe-halbfett“</b> 1 sluoksnis polimer. dažų (riebių) <b>„Standölfarbe-vollfett“</b>	
Lango vidinė pusė	—————	dengiama lazūra: 2 sluoksniai lazūros <b>„Holzlasur für Außen“</b> su 20% alyvos <b>„Harzöl“</b> papildu	Reikalui esant, suteršimus nuvalyti minkšta kempine šiltu švelniu Marselio muilo <b>„Marseiller Seife“</b> šarmu. Priežiūra. Prireikus padengti (įtrinti) minkšta šluoste plonu lazūros <b>„Holzlasur für Außen“</b> sluoksniu
	1 sluoksnis grunto <b>„Grundieröl“</b>	dengiama dažais: 2 sluoksniai polimer. dažų (pusiau riebių) <b>„Standölfarbe-halbfett“</b> 1 sluoksnis polimer. dažų (riebių) <b>„Standölfarbe-vollfett“</b>	
<b>Maumedžio dailienčių „pasidabravimas“</b>	šarmas spygliuočių medienai <b>„Nadelholzlauge“</b>	šarmas spygliuočių medienai <b>„Nadelholzlauge“</b>	šarmas spygliuočių medienai <b>„Nadelholzlauge“</b>
<b>Sodo baldai</b>	nedažyti, prireikus, nuvalyti 5% sodos šarmu <b>„Sodalauge“</b> , kuris „pasidabruoja“, pašalina apnašas	arba žr. aukščiau „Visų rūšių mediena“, taip pat būtina padengti (įtrinti) sėdynes ir šonines atramas labai plonu lazūros <b>„Holzlasur für Außen“</b> (be pigmentų) sluoksniu ir atnaujinti 1-2 kartus metuose	