

## Skiediklis/ terpentinas „Port. Balsamterpentinöl“

### Bendra informacija

Terpentinas gaminamas iš pušies saky vandens garų destiliacijos būdu. Iš pušies dervos išgaunama apie 70% kanifolijos ir 30 % terpentino. Pušynai kasmet išskiria į atmosferą kelis milijonus kilogramų terpentino. Taip milijonus metų apsaugomas nuo pažeidimo žemės atmosferos ozono sluoksnis. Balzaminis terpentinas yra labiausiai ekologiškas. Tai skaidri, mažo klampumo alyva, turinti savitą skvarbų kvapą ir kartų aštrų skonį. Tai pagrindinis eterinis aliejus. Terpentinas gaminamas iš įvairių rūšių pušų medienos.

### Vartojimas

—atskiesti Kreidezeit lazūras, lakus, vašką ir natūralias alyvas;

—valyti įrankius nuo aukščiau įvardytų produktų;

—šalinti nuo paviršių purvo ir riebalų dėmes;

—tirpyti natūralias dervas (pvz. kanifolija, damara).

### Sudėtis

Dukart rektifikuotas portugaliskas terpentinas Balsamterpentinöl pagal Vokietijos farmakologijos DAB 9 normų reikalavimus.

### Toksiškumas

Terpentinai– tai eteriniai aliejai, kurių koncentracija darbo vietose, negali viršyti 100 ml / m<sup>2</sup>, kad būtų išvengta sensibilizacijos (organizmo jautrumo padidėjimo). Terpentinas gali aštriai sudirginti odą, paveikti kepenis. Alergija terpentiniui gali pasireikšti dėl jame esančių komponentų (delta-3-Caren), sukeliančių egzema. Visi Kreidezeit produktai skiedžiami dukart valytu terpentinu Balsamterpentinöl, ir kenksmingų priemaišų koncentracija sumažinama iki DAB 9 reikalaujamo normatyvo. DAB 9 normatyvas: maksimalus delta-3-Caren kiekis–0,5 %. (5 g / l). Kreidezeit balzaminiam terpentine kenksmingos priemaišos sudaro 5-50 promilių (0,05-0,5 g / l)!

### Pakuotės

Art. 447 1 l

Art. 448 5 l.

### Ženklinimas

Xn–žalinga sveikatai; VbF All lengvai užsideganti medžiaga, pliūpsnio temperatūra: 36°C (560 mg / m<sup>3</sup>).

### Laikymas

Neatidarytas gali būti patvarus mažiausia 2 metus. Po naudojimo indą su terpentiną būtina laikyti sandariai uždarytą.

### Utilizacija

Terpentino likučių į nuotekų sistemą nepilti, o saugoti sandariame inde vėlesniam naudojimui. Tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą. Laikykitės nustatytų lakų ir dažų atliekų utilizacijos taisyklių.

### Darbo saugos nurodymai

Lengvai užsidegantis ir degus. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas ir toli nuo atvirų ugnies šaltinių. Pavojinga sveikatai įkvėpus, prarijus ir liečiant. Darbo metu būtina gerai vedinti patalpas ir nelaikyti atviros ugnies. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.