



Vaškas baldams „Saflor Lappenwachs“

Bendra informacija

Kreidezeit vaškas „Saflor Lappenwachs“ gaminamas iš ypatingai švaraus bičių vaško, kurio korių apsaugai nuo ligų ir kenkėjų nenaudojamos cheminės priemonės. Vaškas išlydomas ir išvalomas. Sumaišytas su „Safloröl“ aliejumi ir terpentinu tinka mediniams paviršiams vaškuoti.

Vartojimas

„Saflor Lappenwachs“ skirtas natūraliomis alyvomis padengtų medžio paviršių ir neapdorotos medienos patalpų viduje išryškinti užbaigti. Šiuo vašku padengtų paviršių atspalviai nekinta, negelsta. Netinka grindims.

Savybės

- be tirpiklio;
- negelsta;
- tepus, lengvai dengiamas;
- turi difuzinių savybių;
- atstumia purvą ir vandenį;
- turi antistatinių savybių;
- suteikia šilkinį blizgesį.

Sudėtis

„Safloröl“ aliejus, terpentinas, ypatingai švarus balintas bičių vaškas, džiovinančios medžiagos be švino.

Naudojimas

Paviršius padengiamas tolygiai plonu 1 arba 2 (priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo) šio vaško sluoksniais, įtrinant minkštu tamponu arba šluoste. Vaško pertekliaus vengti, pašalinti šluoste. Vėliau paviršius blizginamas iki šilkinio blizgesio. Darbai galimi, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 10°C.

Tonavimas

„Saflor Lappenwachs“ vašku nesudėtinga suteikti atspalvį, panaudojant žemės ir mineralinius pigmentus. Tonavimui nedidelis „Saflor Lappenwachs“ vaško kiekis sumaišomas į vienalytę masę su visu reikiamu pasirinkto pigmento kiekiu ir ši masė kruopščiai sumaišoma su likusia vaško dalimi. Siūloma pigmento dalis iki 25 %. Kuo didesnis pigmento kiekis, tuo vaškas lengviau dengiasi.

Džiūvimo laikas

Maždaug 24 val., esant 20° C temperatūrai.

Suvartojimas

Priklausomai nuo dengiamo paviršiaus įsigėrimo savybių suvartojama apie 30 m² / 1 l.

Pakuotės

Art. Nr. 529	0,18 l
Art. Nr. 530	1,0 l
Art. Nr. 331	2,5 l

Laikymas

Vėsioje (>0°C) sausoje vietoje ir sandarioje pakuotėje laikomas „Saflor Lappenwachs“ vaškas gali būti patvarus daugelį metų.

Utilizacija

Kadangi produktas ilgai išsilaiko patvarus, jo likučius būtina saugoti sandariai uždarytus vėlesniam naudojimui. Sausus likučius galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą.

Įrankių valymas

Įrankius valyti reikia tuoj pat po darbo, naudojant skiediklį Balsamterpentinöl (Art. Nr. 447) arba šiltą alyvuogių muilo šarmą (Marseiller Seife, Art. Nr. 220).

Žymėjimas

Nėra, nepavojinga.

Dengiant vašku didelius paviršius (mediena apkaltas plokštumas, sijas) dažnai pasitaiko sunkumų, pvz. įtrinti grublėtus paviršius. Tokiais atvejais siūloma „Saflor Lappenwachs“ vašką atskiesti „Balsamterpentinöl“ skiedikliu santykiu 1:1. Dengti plonu ir tolygiu sluoksniu minkštu teptuku. Vaškui išdžiūvus išblizginti iki šilkinio blizgesio. Panaudotos šluostės dėl džiūstančių alyvų gali savime įsiliepsnoti! Todėl būtina tokias šluostes išdžiovinti atvira ore arba jas laikyti uždaroje ugniai atsparioje metalinėje talpoje. Užtamsintose patalpose natūralių aliejų paveikti paviršiai gali įgauti tamsiai geltoną atspalvį. Natūraliems aliejams džiūstant gali atsirasti specifinis kvapas, kuris po kelių dienų išnyksta. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Nurodymai